

BWT Wasserfilteranlagen



Technische Daten

BWT BESTMAX Typ	X	S	V	M	L	XL	XXL
Anschlussgewinde (in/out)	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel
Eingangsdruck, min. - max. in bar	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Wassertemperatur, min. - max. in °C	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Umgebungstemperatur min. - max in °C	4 - 40	4 - 40	4 - 40	4 - 40	4 - 40	4 - 40	4 - 40
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	280	360	420	475	500	500	574
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	300	385	445	500	530	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	230	310	370	425	450	450	520
Abstand zum Boden (D) in mm	65	65	65	65	65	65	65
Einbaulänge (E) in mm	125	125	125	125	125	125	125
∅ Filterkerze (F) in mm	88	88	115	130	145	145	185
Gewicht in kg, (trocken/nass)	0,5 / 1,1	0,9 / 1,5	2,1 / 3,2	2,4 / 4,2	3,4 / 5,9	3,8 / 6,0	7,5 / 11,0